



接液部材質

アウターパイプ	SGP-25-3.2 t (ユニクロメッキ仕上)
ロ - タ -	HTPVC
ロ-タ-シャフト	SUS304
シャフト	S45C
O-リング	NBR
ポンプフランジ	ADC12
ポンプケ-シング	ADC12
ライナ -	SUJ
エンドプレート (上)	AL
エンドプレート (下)	AL

モーター仕様

種 類	マグネット モーター
定 格 電 圧	AC 100V (単相)
使用ヒューズ	5.0 A
定 格	20 分
絶 縁 階 級	E 種
消 費 電 力	400 W

仕 様

型 式	TMHO-20L (小分けタイプ)
最大吐出量	20 ℓ/min (揚程 0mAg)
全 揚 程	35 m
吐 出 口 径	R1
最大使用液温	60 °C
最大使用粘度	2000 C P
重 量	11.2 Kg
標準附属品	PVC耐油ホース 25 1.5m 1本 ホースニップル 25A X R1 1ヶ ホースガン (AL/NBR) 1ヶ ホースバンド 26-38mm 2ヶ 電源用 2極アダプター 1ヶ ドラムストッパー 1 SE リリーフ弁 1 SE

名 称 TMHO-20L

株式会社寺田ポンプ製作所